

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

KVU2830(A)-CLEAR

AA10056-0000000183

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	KVU2830(A)-CLEAR
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	일반 공업용 도료
제품의 사용상의 제한	용도외의 사용을 금함.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	금강페인트공업(주)
주소	경북 영천시 고경면 추곡길 86-75
긴급전화번호	054-338-7722

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 급성 독성(경피) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 발암성 : 구분2 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 흡인 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

AA10056-0000000183



신호어

위험

H225 고인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H312 피부와 접촉하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

유해·위험문구

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

예방

P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으십시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으십시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오 [또는 샤워하십시오].

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P321 ...처치를 하십시오.

P331 토하게 하지 마십시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해...을(를) 사용하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

대응

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
메틸 이소부틸 케톤	헥손 Hexone	108-10-1	1 ~ 5
톨루엔	톨루올 Toluol	108-88-3	4 ~ 14
초산 부틸	노말-초산 부틸 n-초산 부틸	123-86-4	25 ~ 35
크실렌	크실렌(오르토, 메타, 파라 이성체) 디메틸벤젠(오쏘, 메타, 파라-이성체) Xylene, o,m,p-isomers Xylene(o,m,p-isomers)	1330-20-7	15 ~ 25
에틸벤젠	에틸 벤젠 Ethyl benzene	100-41-4	1 ~ 10
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	에틸 3-에톡시프로피온산(ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE);	763-69-9	1 ~ 10
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체		57828-93-0	1 ~ 5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 토하게 하지 마시오. 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
다. 흡입했을 때	
라. 먹었을 때	
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)
적절한(부적절한) 소화제		이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
고인화성 액체 및 증기
인화성 액체 및 증기

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

메틸 이소부틸 케톤

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

톨루엔

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

톨루엔

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

초산 부틸

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

크실렌

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

에틸벤젠

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오
	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

AA10056-0000000183

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	오염지역을 환기하십시오
	누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
	분진 형성을 방지하십시오
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
	누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
	모든 점화원을 제거하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
다. 정화 또는 제거 방법	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	취급 후 철저히 씻으시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	고온에 주의하시오
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
가. 안전취급요령	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
	정전기 방지 조치를 취하시오.
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오
	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
메틸 이소부틸 케톤	TWA – 50ppm STEL – 75ppm
톨루엔	TWA – 50ppm STEL – 150ppm (허용기준)
초산 부틸	TWA – 150ppm STEL – 200ppm
크실렌	TWA – 100ppm STEL – 150ppm
에틸벤젠	TWA – 100ppm STEL – 125ppm
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
ACGIH 규정	
메틸 이소부틸 케톤	TWA 20 ppm
메틸 이소부틸 케톤	STEL 75 ppm
톨루엔	TWA 20 ppm
초산 부틸	TWA 50 ppm

초산 부틸	STEL 150 ppm
크실렌	STEL 150 ppm
크실렌	TWA 100 ppm
에틸벤젠	TWA 20 ppm
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
생물학적 노출기준	
메틸 이소부틸 케톤	메틸이소부틸케톤(소변, 당일) 2 mg/g crea (출처: 근로자건강진단 실무지침 제1권 “부록IV: 생물학적 노출지표검사”의 표)
톨루엔	(참고) ACGIH: MIBK in urine 1 mg/L 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
기타 노출기준	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
메틸 이소부틸 케톤	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
톨루엔	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

톨루엔	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
톨루엔	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 1500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 3750ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 7500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 150000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
초산 부틸	노출농도가 1500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
크실렌	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
크실렌	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
에틸벤젠	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하십시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하십시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하십시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성		
가. 외관		
성상		액체
색상		투명
나. 냄새		용제냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		0.94 ~ 1.00
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		13 ~ 23초
머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성		
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성		
메틸 이소부틸 케톤		고인화성 액체 및 증기
메틸 이소부틸 케톤		격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		가열시 용기가 폭발할 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
메틸 이소부틸 케톤		누출물은 화재/폭발 위험이 있음
메틸 이소부틸 케톤		실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
메틸 이소부틸 케톤		증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
메틸 이소부틸 케톤		흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
톨루엔		고인화성 액체 및 증기
톨루엔		격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
톨루엔		인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

톨루엔	가열시 용기가 폭발할 수 있음
톨루엔	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
톨루엔	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
톨루엔	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
톨루엔	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
톨루엔	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
톨루엔	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
톨루엔	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
톨루엔	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
초산 부틸	인화성 액체 및 증기
초산 부틸	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
초산 부틸	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
초산 부틸	가열시 용기가 폭발할 수 있음
초산 부틸	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
초산 부틸	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
초산 부틸	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
초산 부틸	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
초산 부틸	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
초산 부틸	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
초산 부틸	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
크실렌	고인화성 액체 및 증기
크실렌	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
크실렌	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
크실렌	가열시 용기가 폭발할 수 있음
크실렌	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
크실렌	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
크실렌	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
크실렌	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
크실렌	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
크실렌	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
크실렌	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
크실렌	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
크실렌	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
에틸벤젠	고인화성 액체 및 증기
에틸벤젠	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
에틸벤젠	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에틸벤젠	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸벤젠	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
에틸벤젠	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
에틸벤젠	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
에틸벤젠	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에틸벤젠	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
에틸벤젠	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	인화성 액체 및 증기
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	상온상압조건에서 안정함
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	가열시 용기가 폭발할 수 있음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	물질의 흡입은 유해할 수 있음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
메틸 이소부틸 케톤	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
톨루엔	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
초산 부틸	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
크실렌	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
에틸벤젠	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	가연성 물질
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
메틸 이소부틸 케톤	자극성, 부식성, 독성 가스
톨루엔	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
초산 부틸	자극성, 부식성, 독성 가스
크실렌	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
에틸벤젠	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자극성, 부식성, 독성 가스
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보		
메틸 이소부틸 케톤	자료없음	
톨루엔	자료없음	
초산 부틸	자료없음	
크실렌	자료없음	
에틸벤젠	자료없음	
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	흡입으로 자극, 현기증, 질식을 일으킬 수 있음 섭취로 구토, 두통, 의식불명을 일으킬 수 있음 피부에 접촉하여 화상을 일으킬 수 있음 눈에 접촉하여 화상을 일으킬 수 있음	
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음	
나. 건강 유해성 정보		
급성독성		
경구		
메틸 이소부틸 케톤	LD50 2080 mg/kg Rat (OECD TG 401)	
톨루엔	LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1)	
초산 부틸	LD50 3200 mL/kg Rat (OECD TG 423)	
크실렌	LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B1)	
에틸벤젠	LD50 3500 mg/kg Rat	
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	LD50 3200 ~ 5000 mg/kg Rat	
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음	
경피		
메틸 이소부틸 케톤	LD0 ≥ 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP)	
톨루엔	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit	
초산 부틸	LD50 > 17600 mg/kg Rabbit (OECD TG 402)	
크실렌	LD50 1100 mg/kg (변환된 급성독성 추정치(EU CLP조화 분류: 구분 4))	
에틸벤젠	LD50 > 20000 mg/kg Rabbit (OECD Guideline 402 GLP)	
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	LD50 10000 mg/kg Rabbit	
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음	
흡입		
메틸 이소부틸 케톤	증기 LC50 11.6 mg/L 4 hr Rat (시험환경에서 거의 가스상에 가까운 증기이므로 가스에 대한 분류기준 적용 (LC50: 1,968 ~ 3,936 pp))	
톨루엔	증기 LC50> 20 mg/L Rat (OECD TG 403)	
초산 부틸	증기 LC50 1802 mg/L Rat	
크실렌	증기 LC50 5922 ppm 4 hr Rat (25.713 mg/LEPA OPP 81-3, GLP :1330-20-7; EU CLP조화분류: 구분4)	
에틸벤젠	증기 LC50 4000 ppm 4 hr Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/L(ECHA, HSDB), RD50=1432 ppm 6.2 mg/L; EU CLP조화분류 구분4)	
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음	
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음	
피부부식성 또는 자극성		
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404	
톨루엔	토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.	
초산 부틸	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404	

크실렌	토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성
에틸벤젠	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	기니피그에서 약한 자극을 일으킴
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.80이 관찰됨 OECD TG 405
톨루엔	토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음
초산 부틸	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP
크실렌	단기노출기준STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더 확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음)관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 : 구분2
에틸벤젠	토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	토끼에서 약간 자극을 일으킴
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
호흡기과민성	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
피부과민성	
메틸 이소부틸 케톤	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음 OECD TG 406
톨루엔	기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타내지않음 EU Method B.6, GLP
초산 부틸	기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
크실렌	마우스 국소렘프절시험 OECD TG 429 비과민성
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	기니피그 피부과민성 없다고 보고됨
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
고용노동부고시	
메틸 이소부틸 케톤	2

톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	2
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
IARC	
메틸 이소부틸 케톤	2B
톨루엔	3
초산 부틸	자료없음
크실렌	3
에틸벤젠	2B
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
OSHA	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
ACGIH	
메틸 이소부틸 케톤	A3
톨루엔	A4
초산 부틸	자료없음
크실렌	A4
에틸벤젠	A3
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
NTP	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
EU CLP	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음

AA10056-0000000183

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

자료없음

생식세포변이원성

메틸 이소부틸 케톤

시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP

톨루엔

시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

초산 부틸

시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471
생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474

크실렌

시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수 세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남

에틸벤젠

마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary:CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis:UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

In vitro 미생물 복귀돌연변이시험에서 음성

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

자료없음

생식독성

메틸 이소부틸 케톤

랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAE=1 000 ppm)(OECD Guideline 414, GLP)

톨루엔

랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)

초산 부틸

랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 (NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm (nominal)) (OECD TG 416, GLP)
랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 녹골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 (NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air (nominal), NOAELteratogenicity=10 mg/L air (nominal)) (GLP, OECD Guideline 414)

크실렌

랫드 2세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도 (500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/㎥

에틸벤젠

랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm.
랫드를 이용한 흡입발달독성시험(EODC TG414, GLP) 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL(최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm으로 나타남.

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

자료없음

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

메틸 이소부틸 케톤

사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.

톨루엔

사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계

초산 부틸

사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기계

크실렌

사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향

에틸벤젠

실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
메틸 이소부틸 케톤	90일 반복경구독성시험OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day
톨루엔	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma cholinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
초산 부틸	<유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
크실렌	사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음이으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨. 국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분1
에틸벤젠	랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음 NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성OECD TG424을 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm농도이상에서 노출 중지후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주회복기간 200-800ppm의 OHC손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음 AA10056-0000000183
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
흡인유해성	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하
초산 부틸	자료없음
크실렌	동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation)
에틸벤젠	탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 mm ² /s 25 ℃
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
기타 유해성 영향	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태독성
- 여류

메틸 이소부틸 케톤	LD50 672 mg/ℓ 48 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP)
톨루엔	LC50 5.5 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch
초산 부틸	LC50 18 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (유수식, OECD Guideline 203)
크실렌	LC50 2.6 mg/ℓ 96 hr (OECD Guideline 203)
에틸벤젠	LC50 5.1 mg/ℓ 96 hr
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	LC50 88 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
감각류	
메틸 이소부틸 케톤	EC50 1550 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP)
톨루엔	EC50 3.78 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
초산 부틸	EC50 44 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
크실렌	LC50 3.6 mg/ℓ 24 hr (OECD TG202)
에틸벤젠	LC50 1.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (Ceriodaphnia dubia NOEC 1.0 mg/L (0.96mg/L) 7days)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	LC50 970 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
조류	
메틸 이소부틸 케톤	EC50 > 146 mg/ℓ 7 day 기타 (Blue algae, OECD221)
톨루엔	EC50 134 mg/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
초산 부틸	EC50 335 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
크실렌	EC50 1.3 mg/ℓ 48 hr (OECD TG201, GLP)
에틸벤젠	EC50 2.6 mg/ℓ 96 hr 기타 (marine invertebrate)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	
메틸 이소부틸 케톤	log Kow 1.31
톨루엔	log Kow 2.73
초산 부틸	log Kow 1.78
크실렌	log Kow 3.15
에틸벤젠	log Kow 3.15
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	log Kow 1.08 (추정값)
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음

분해성	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	(수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	BOD5/COD 0.17
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음

다. 생물농축성

농축성	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	BCF 90

AA-0056-0000000183

초산 부틸	자료없음
크실렌	BCF 25.9 (Oncorhynchus mykiss)
에틸벤젠	BCF 1 (BCF)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	BCF 3
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
생분해성	
메틸 이소부틸 케톤	83 % 28 day (OECD TG 301, GLP)
톨루엔	80 % 20 day (이분해성)
초산 부틸	83 % 28 day (OECD TG 301D)
크실렌	90 % 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)
에틸벤젠	70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	43 (%) 28 day (GLP data)
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
라. 토양이동성	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	자료없음
초산 부틸	자료없음
크실렌	자료없음
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
마. 기타 유해 영향	
메틸 이소부틸 케톤	AA10056-0000000183 갑각류Daphnia magna : NOEC21 d=78 mg/L OECD TG 211
톨루엔	어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L
초산 부틸	자료없음
크실렌	어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L 물벼룩 만성독성시험US EPA 600/4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L
에틸벤젠	조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	갑각류 - NOEC : 9.5 mg/l/48시간
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
메틸 이소부틸 케톤	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
톨루엔	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
초산 부틸	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.

크실렌	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
에틸벤젠	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 중화·산화·환원의 반응을 이용하여 처리한 후 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 처리하시오. 2. 증발·농축의 방법으로 처리하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제 처리하시오.
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
메틸 이소부틸 케톤	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
톨루엔	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
초산 부틸	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
크실렌	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
에틸벤젠	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
메틸 이소부틸 케톤	1245
톨루엔	1294
초산 부틸	1123
크실렌	1307
에틸벤젠	1175
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	1993
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
메틸 이소부틸 케톤	메틸이소부틸케톤(METHYL ISOBUTYL KETONE)
톨루엔	톨루엔(TOLUENE)
초산 부틸	아세트산부틸(BUTYL ACETATES)
크실렌	크실렌(XYLENES)
에틸벤젠	에틸벤젠(ETHYLBENZENE)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	기타의 인화성액체(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
메틸 이소부틸 케톤	3
톨루엔	3
초산 부틸	3
크실렌	3
에틸벤젠	3
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	3
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	해당없음
라. 용기등급	

메틸 이소부틸 케톤	II
톨루엔	II
초산 부틸	II
크실렌	III
에틸벤젠	II
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	해당없음

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

마. 해양오염물질	
메틸 이소부틸 케톤	비해당
톨루엔	비해당
초산 부틸	비해당
크실렌	비해당
에틸벤젠	비해당
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

메틸 이소부틸 케톤	F-E
톨루엔	F-E
초산 부틸	F-E
크실렌	F-E
에틸벤젠	F-E
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	F-E

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

유출시 비상조치	
메틸 이소부틸 케톤	S-D
톨루엔	S-D
초산 부틸	S-D
크실렌	S-D
에틸벤젠	S-D
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	S-E

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

메틸 이소부틸 케톤	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
메틸 이소부틸 케톤	관리대상유해물질
메틸 이소부틸 케톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
메틸 이소부틸 케톤	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
메틸 이소부틸 케톤	노출기준설정물질
톨루엔	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
톨루엔	관리대상유해물질
톨루엔	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
톨루엔	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
톨루엔	노출기준설정물질
톨루엔	허용기준설정물질
초산 부틸	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
초산 부틸	관리대상유해물질

초산 부틸	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
초산 부틸	노출기준설정물질
크실렌	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
크실렌	관리대상유해물질
크실렌	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
크실렌	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
크실렌	노출기준설정물질
에틸벤젠	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에틸벤젠	관리대상유해물질
에틸벤젠	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
에틸벤젠	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
에틸벤젠	노출기준설정물질
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
메틸 이소부틸 케톤	자료없음
톨루엔	사고대비물질
톨루엔	유독물질
초산 부틸	자료없음
크실렌	유독물질
에틸벤젠	자료없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
메틸 이소부틸 케톤	AA10056-0000000183 4류 제1석유류(비수용성) 200L
톨루엔	4류 제1석유류(비수용성) 200L
초산 부틸	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
크실렌	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
에틸벤젠	4류 제1석유류(비수용성) 200L
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	4류 제2석유류(비수용성액체) 1000L
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
메틸 이소부틸 케톤	지정폐기물
톨루엔	지정폐기물
초산 부틸	지정폐기물
크실렌	지정폐기물
에틸벤젠	지정폐기물
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	자료없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
메틸 이소부틸 케톤	
톨루엔	
초산 부틸	
크실렌	
에틸벤젠	

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

기타 국내 규제

메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
초산 부틸	해당없음
크실렌	해당없음
에틸벤젠	해당없음

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
초산 부틸	해당없음
크실렌	해당없음
에틸벤젠	해당없음

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

미국관리정보(CERCLA 규정)

메틸 이소부틸 케톤	2267.995kg 5000lb
톨루엔	453.599kg 1000lb
초산 부틸	2267.995kg 5000lb
크실렌	45.3599kg 100lb
에틸벤젠	453.599kg 1000lb

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
초산 부틸	해당없음
크실렌	해당없음
에틸벤젠	해당없음

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
초산 부틸	해당없음
크실렌	해당없음
에틸벤젠	해당없음

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

AA10036-0000000183

미국관리정보(EPCRA 313 규정)		
메틸 이소부틸 케톤		해당됨
톨루엔		해당됨
초산 부틸		해당없음
크실렌		해당됨
에틸벤젠		해당됨
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)		해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체		해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)		
메틸 이소부틸 케톤		해당없음
톨루엔		해당없음
초산 부틸		해당없음
크실렌		해당없음
에틸벤젠		해당없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)		해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체		해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)		
메틸 이소부틸 케톤		해당없음
톨루엔		해당없음
초산 부틸		해당없음
크실렌		해당없음
에틸벤젠		해당없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)		해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체		해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)		
메틸 이소부틸 케톤		해당없음
톨루엔		해당없음
초산 부틸		해당없음
크실렌		해당없음
에틸벤젠		해당없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)		해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체		해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)		
메틸 이소부틸 케톤		Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Irrit. 2
톨루엔		Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2
초산 부틸		Flam. Liq. 3 STOT SE 3
크실렌		Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2

AA10056-0000000183

에틸벤젠	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Asp. Tox. 1 STOT RE 2
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
메틸 이소부틸 케톤	H225 H332 H335 H319
톨루엔	H225 H361d *** H304 H336 H373 ** H315
초산 부틸	H226 H336
크실렌	H226 H332 H312 H315
에틸벤젠	H225 H332 H304 H373 (hearing organs)
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	AA10056-0000000183
메틸 이소부틸 케톤	해당없음
톨루엔	해당없음
초산 부틸	해당없음
크실렌	해당없음
에틸벤젠	해당없음
에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)	해당없음
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-부틸 메타크릴산, 부틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 메틸 이소부틸 케톤
- ECHA Registered substances(성상)
 - ECHA Registered substances(색상)
 - CHemIDplus(마. 녹는점/어는점)
 - CHemIDplus(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 - ICSC(사. 인화점)
 - ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
 - ICSC(카. 증기압)
 - ChemIDPlus(타. 용해도)
 - IPCS(파. 증기밀도)
 - ECHA(하. 비중)
 - ChemIDPlus(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 - ICSC(너. 자연발화온도)
 - ECHA(러. 점도)
 - HSDB(머. 분자량)

ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
(호흡기과민성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ChemIDPlus(잔류성)
ECHA(생분해성)
ECHA(라. 토양이동성)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

톨루엔

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(다. 냄새역치)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
HSDB(사. 인화점)
GESTIS(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
HSDB(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
HSDB(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
HSDB(너. 자연발화온도)
HSDB(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)

AA10056-0000000183

ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
(호흡기과민성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
HSDB(잔류성)
NCIS(분해성)
ECHA(농축성)
ECHA(생분해성)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

초산 부틸

ICSC(성상)
ICSC(색상)

ECHA Registered substances(나. 냄새)
ECHA(라. pH)
ICSC(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ICSC(사. 인화점)
2(아. 증발속도)
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
hSDB(카. 증기압)
chem id plus(타. 용해도)
ICSC,hsdb(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ICSC(너. 자연발화온도)
ChemIDPlus(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
NLM(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
(흡인유해성)
ECHA(어류)
ECHA(감각류)
ECHA(조류)
HSDB(잔류성)
ECHA(생분해성)

크실렌

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(다. 냄새역치)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ICSC(사. 인화점)
SRC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
SRC(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
HSDB(파. 증기밀도)
ICSC(하. 비중)
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
SRC(너. 자연발화온도)
ECHA(러. 점도)
pubchem(머. 분자량)
ECHA(경구)
EU CLP조화 분류(경피)
ECHA; EU CLP조화분류(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
※ECHA, 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
HSDB, IPCS, ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

AA10056-0000000183

※ GESTIS, ICSC, 유독물질 고시(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(흡인유해성)

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

HSDB(잔류성)

ECHA(농축성)

ECHA(생분해성)

ECHA(라. 토양이동성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

에틸벤젠

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(다. 냄새역치)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

HSDB(카. 증기압)

ICSC(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

HSDB(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

ECHA, HSDB(경구)

ECHA(경피)

ECHA, EU CLP 조화분류(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

탄화수소류. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성을 0.64 mm²/s 25 °C(흡인유해성)

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

HSDB(잔류성)

ECHA(농축성)

ECHA(생분해성)

ECHA(라. 토양이동성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

에틸 베타-에톡시프로피온산(ETHYL BETA-ETHOXYPROPIONATE)

ECHA(성상)

ECHA(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

ChemIDplus(타. 용해도)

AA10056-0000000183

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDplus(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

ECHA(러. 점도)

ChemIDplus(머. 분자량)

Emergency Response Guidebook(2008)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Md I Information System_(www.mdl.com)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경피)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생식세포변이원성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(어류)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(감각류)

ChemIDplus(잔류성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(농축성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생분해성)

IUCLID(마. 기타 유해 영향)

Akron University(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

Emergency Response Guidebook(2008)(열분해생성물)

National Emergency Management Agency(소방방재청)(http://hazmat.nema.go.kr/index.jsp)

Seton compliance resource center(http://www.setonresourcecenter.com/MSDSs)

2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체

나. 최초작성일

2020-07-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

AA10038-0600000183

개정횟수

1회

최종개정일자

2023-07-26

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.